

Фирма «ПРОМА»

Автоматизация в промышленности

«КЭП-12 МП» --КОМАНДОАППАРАТ ЭЛЕКТРОННЫЙ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ

НАЗНАЧЕНИЕ

Командоаппарат КЭП-12 МП предназначен для автоматизации работы асфальтосмесительной и бетоносмесительной установок согласно заданным временным интервалам (циклу работы). Заменяет механический командоаппарат КЭП-12У и электрическое реле времени ВС-44-21 на АБЗ и других объектах с цикловым управлением.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ

- Надёжную работу установки
- Индикацию состояния рабочих режимов
- Гибкую и быструю настройку системы

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простота эксплуатации
- Наглядность управления циклом
- Малые габариты
- Высокая надёжность



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220В, 50 Гц
Потребляемая мощность не более, ВА	6
Количество коммутируемых внешних цепей	11
Режим работы	однократный
Максимально допустимый ток внешних цепей	5А при 220В и $\cos \varphi > 0,4$
Диапазон задания установок	1 сек. ÷ 99 мин. 59 сек.
Количество уставок на канал	2
Общее количество уставок	24
Точность выдержки уставок не более, %	0,1
Температура окружающего воздуха, °С	+5...50
Габаритные размеры, мм	96*96*160
Масса прибора не более, кг	0,5

Наши координаты:

423821 РТ г. Набережные Челны, а/я 75

Тел: (8552) **448-868**, 361-002

Факс: (8552) 448-748

Фирма «ПРОМА»

support@promasutp.ru (техническая поддержка)

orders@promasutp.ru (сбыт)

[http:// www.promasutp.ru](http://www.promasutp.ru)